

LCFN

Функции





- ◆ Самоблокирующиеся крепежи с нейлоновой вставкой.
- ◆ Характеристики фиксации резьбы соответствуют действующим стандартам M IL -N-25027, а нижний нейлон может предотвратить износ резьбы.
- ◆ Применения вблизи кромки.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ/единица измерения: Дюйм

Размер резьбы	Тип	Код резьбы	Код хвостовика	A (Хвостовик) ±0,003	Минимальная толщина листа	Размер отверстия в листе +0,003 0	C ±0,002	D ±0,004	E +0,001 -0,004	T Макс.	Минимальное Расстояние от отверстия C/L До края
.112-40 (#4-40)	LCFN	440	1	.040	.043	.152	.162	.175	.203	.104	.115

МЕТРИКА ISO/единица измерения: мм

Размер резьбы и шаг	Тип	Код резьбы	Код хвостовика	A (Хвостовик) ±0,08	Минимальная толщина листа	Размер отверстия в листе +0,08	C ±0,05	D ±0,1	E +0,03 -0,1	T Макс.	Минимальное Расстояние от отверстия C/L До края
M3x0.5	LCFN	M3	1	1.02	1.1	3.86	4.11	4.45	5.16	2.65	2.93



Обозначение номера детали

LCFN - 440 - 1 ZI

Тип и материал Код резьбы Код хвостовика Конец