

EZ-Loc Inserts



Функции:

Он оснащен множеством обратных ребер и рифленых полос для достижения требуемой производительности
Запрессованные резьбовые вставки
Прорезь обеспечивает эффект расширения для самоблокировки
Предназначена для термопластичных пластмасс (ABS, PP и т.д.).

МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A		L		OD	H +0,1	W
Размер резьбы		Длина вставки		Диаметр вставки	Рек. размер отверстия	Минимальная толщина стенки
M2	4.0	—	—	3.7	3.2	1.6
M2.5	5.8	4.0	—	4.5	4.0	2.0
M3	5.8	4.0	—	4.5	4.0	2.0
M3.5	7.2	4.0	—	5.3	5.8	2.4
M4	8.2	5.8	—	6.2	5.6	2.8
M5	9.5	5.8	8.2	6.9	6.4	3.2
M6	12.7	7.2	9.5	8.5	8.0	4.0
M8	12.7	—	—	10.1	9.6	4.8

УНИФИЦИРОВАННЫЙ /Единица измерения: Дюйм

A		L		OD	H +0,004	W
Размер резьбы		Длина вставки		Диаметр вставки	Рек. размер отверстия	Минимальная толщина стенки
2-56	.157	—	—	.146	.126	.063
4-40	.228	.157	—	.177	.157	.079
6-32	.283	.157	—	.209	.189	.094
8-32	.323	.228	—	.242	.220	.110
10-24	.374	.228	.322	.272	.252	.126
10-32	.374	.228	.322	.272	.252	.126
1/4-20	.500	.283	.374	.335	.315	.157
1/4-28	.500	.283	.374	.335	.315	.157
5/16-18	.500	—	—	.398	.378	.189
5/16-24	.500	—	—	.398	.378	.189




Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

Обозначение номера детали:

Код модели-A (Размер резьбы) x L (длина вставки)-OD (Диаметр вставки)+Материал+Отделка

EZL-M2x4.0-OD3.7B

Вставка EZ-Loc, M2x4.0xOD3.7, латунь C3604



Модель: EZL

Сквозное или глухое отверстие, конусность<1°