

CL Inserts



Функции:

Прямая накатка и повторное нанесение позволяют добиться сильного натяжения и кручения
Запрессованные резьбовые вставки
Прорезь обеспечивает эффект расширения для самоблокировки
Предназначена для термопластичных пластмасс (ABS, PP и т.д.)

МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A Размер резьбы	L Длина вставки	OD Диаметр вставки	H +0,1 Рек. размер отверстия	Модель
M 2	3.5	4.0	3.2	CL
M 2.5	4.0	4.5	3.5	CL
M 3	4.0	5.6	4.7	CL
M 3	5.0	5.6	4.7	CL
M 3	8.0	5.6	4.7	CLL
M 3	9.5	5.6	4.7	CLL
M 3.5	5.0	6.0	5.1	CL
M 3.5	8.0	6.0	5.1	CLL
M 3.5	9.5	6.0	5.1	CLL
M 4	5.0	6.6	5.6	CL
M 4	8.0	6.6	5.6	CLL
M 4	9.5	6.6	5.6	CLL
M 5	6.0	7.6	6.8	CL
M 5	9.0	7.6	6.8	CLL
M 6	7.0	8.6	7.7	CL
M 6	9.0	8.6	7.7	CLL
M 8	10.0	10.6	9.6	CLL


Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

Обозначение номера детали:


Код модели-A (Размер резьбы) x L (длина вставки)-OD (диаметр вставки)+Материал+Отделка

CL-M2x3.5-OD4.0B Вставка CL, M2x3.5xOD4.0, латунь C3604



CLL-M3x8.0-OD5.6SS Вставка CLL, M3x8.0-OD5.6, нержавеющая сталь SUS303



Модель: CL



Модель: CLL



Сквозное или глухое отверстие, конусность<1°