

**AZ вставки**

## Функции:

Вставки с литой резьбой  
Глухая конструкция предотвращает впрыскивание пластика и ограничивает положение винтов  
Предназначена для термопластичных и термореактивных пластмасс




## МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A Размер резьбы	L Длина вставки		S ном.	B Конечный диаметр	SW Внутренний шестигранник	Меньший диаметр резьбы ПЕРЕИТИ./НЕТ.	Стержневой штифт 0/-0.01
	AZ	AZL					
M 3	4.5	6.0	1	4.0	5	2.515/2.599	2.515
M 4	6.0	8.0	1	5.5	6	3.340/3.422	3.340
M 5	7.5	10.0	1	7.0	7	4.200/4.334	4.200
M 6	9.0	12.0	1	8.0	9	5.000/5.140	5.000
M 8	12.0	16.0	1	10.0	11	5.000/5.140	5.000
M 10	15.0	20.0	1	12.5	14	8.500/8.676	8.500


Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

## Обозначение номера детали:

Код модели-A (Размер резьбы) x L (длина вставки)-SW (шестигранная вставка)+Материал+Отделка  
 AZ-M3x4.5-SW5.0B Вставка AZ, M3x4.5-SW5.0, латунь C3604  
 AZL-M3x6.0-SW5.0SS Вставка AZL, M3x6.0-SW5.0, нержавеющая сталь SUS303



Модель: AZ



Model: AZL

