

DZ вставки



Функции:

Вставки с литой резьбой
Глухая конструкция предотвращает впрыскивание пластика и ограничивает положение винтов
Предназначена для термопластичных и термореактивных пластмасс


МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A Размер резьбы	L Длина вставки	SW Внутренний шестигранник	D2 Конечный диаметр	Малый диаметр H11
M3	5.5	5.0	2.8	2.5
M3.5	6.0	5.5	3.5	2.9
M4	7.0	6.0	4.0	3.3
M5	8.3	7.0	5.0	4.2
M6	9.8	9.0	6.0	5.0
M8	12.6	11.0	7.0	6.8
M10	15.0	14.0	10.0	8.5
M12	17.8	19.0	12.0	10.3

Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

Обозначение номера детали:

Код модели-A (Размер резьбы) x L (длина вставки)-SW (шестигранная вставка)+Материал+Отделка
DZ-M3x5.5-SW5.0B Вставка DZ, M3x5.5-SW5.0, латунь C3604
DZ-M3x5.5-SW5.0SS Вставка DZ, M3x5.5-SW5.0, нержавеющая сталь SUS303



Модель : DZ

