

LCLA

Функции

- ♦ Для несущей резьбы в тонких листах.
- ♦ Алюминиевые самоконтрящиеся гайки.





УНИФИЦИРОВАННЫЙ/единица измерения: Дюйм

Размер резьбы	Тип	Код резьбы	Код хвостовика	А (хвостовик) макс.	Миним. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,003 -0,000	С Макс.	Е ±0,010	Т ±0,010	Минимальное Расстояние от отверстия С/Л До края
	Материал крепежа Алюминий									
.086-56 (#2-56)	LCLA	256	1	.038	.040	.166	.165	.25	.07	.19
			2	.054	.056					
.112-40 (#4-40)	LCLA	440	1	.038	.040	.1875	.187	.25	.09	.22
			2	.054	.056					
.138-32 (#6-32)	LCLA	632	1	.038	.040	.213	.212	.28	.09	.27
			2	.054	.056					
.164-32 (#8-32)	LCLA	832	1	.038	.040	.234	.233	.31	.13	.28
			2	.054	.056					
.190-24 (#10-24)	LCLA	024	1	.038	.040	.296	.295	.37	.16	.31
			2	.054	.056					
.190-32 (#10-32)	LCLA	032	1	.038	.040	.296	.295	.37	.16	.31
			2	.054	.056					
.250-20 (1/4-20)	LCLA	0420	1	.054	.056	.344	.343	.44	.17	.34
			2	.087	.091					
			3	.120	.125					

МЕТРИКА ISO/единица измерения: мм

Размер резьбы x шаг	Тип	Код резьбы	Код хвостовика	А (хвостовик) макс.	Миним. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,08	С Макс.	Е ±0,25	Т ±0,25	Минимальное Расстояние от отверстия С/Л До края
	Материал крепежа Алюминий									
M2x 0.4	LCLA	M2	1	0.98	1	4.22	4.2	6.35	1.5	4.8
			2	1.38	1.4					
M3x 0.5	LCLA	M3	1	0.98	1	4.75	4.73	6.35	2	5.6
			2	1.38	1.4					
M3.5x0.6	LCLA	M3.5	1	0.98	1	5.41	5.38	7.11	2	6.9
			2	1.38	1.4					
M4x0.7	LCLA	M4	1	0.98	1	5.94	5.92	7.8	3	7.1
			2	1.38	1.4					
M5x 0.8	LCLA	M5	1	0.98	1	7.52	7.49	9.4	3.8	7.9
			2	1.38	1.4					
M6x 1	LCLA	M6	1	1.38	1.4	8.75	8.73	11.18	4.08	8.6
			2	2.21	2.3					



Обозначение номера детали

LCLA - 440 - 1

Тип и материал | Код резьбы | Код хвостовика