



Функции:

Поверхность с прямой накаткой
Вставки с литой резьбой
Глухая конструкция предотвращает впрыскивание пластика и ограничивает положение винтов
Предназначена для термопластичных и термореактивных пластмасс


МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A Размер резьбы	L Длина вставки	HD Диаметр головки	T Высота головки	C Длина резьбы	Меньший диаметр резьбы ПЕРЕЙТИ./НЕТ.	Стержневой штифт 0/-0.01
M2	5.2	4.5	0.6	3.5	2.515/2.599	2.515
M2.5	6.0	5.0	0.6	4.0	2.926/3.010	2.296
M3	7.0	5.5	0.8	4.5	3.340/3.422	3.340
M3.5	8.0	6.0	0.8	5.5	4.200/4.334	4.200
M4	9.0	7.0	0.8	6.0	5.000/5.140	5.000
M5	10.5	9.0	1.0	7.5	5.000/5.140	5.000
M6	12.8	10.0	1.2	9.0	8.500/8.676	8.500

Стандартный материал: По запросу могут быть доступны латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий.

Обозначение номера детали:

Код модели- A (Размер резьбы) x L (длина вставки)-HD (Диаметр головки)+Материал+Отделка
FZ-M2x5.2-HD4.5В Вставка EZ, M2x5.2-HD4.5, латунь C3604



Модель: FZ

