LPF11MW LPF12MW

Функции:

*Компенсирует смещение сопрягаемых отверстий.
*Устанавливается в панель любой жесткости.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ/единица измерения: Дюйм

Размер резьбы	Тип: Рифленая крышка	Тип: Гладкая крышка	Код резьбы	Код хвостовика	Код длины винта	A Макс. толщина листа	B Миним.	Размер отверстия в листе +0,003 -0,001	E ±.010	G Номин.	H Миним.	L Номин.	T_1 Номин.	T_2 Номин.	Размер драйвера	Мин. кол-во	W Номин.
.112–40 (#4–40)	LPF11MW	LPF12MW	440	1	1	.063	.111	.250	.417	.230	.375	.137	.310	.450	#1	.073	.312
					2					.290							
.138–32 (#6–32)	LPF11MW	LPF12MW	632	1	1	.063	.115	.283	.450	.290	.413	.149	.450	.640	#2	.076	.344
					2					.350							
.164–32 (#8–32)	LPF11MW	LPF12MW	832	1	1	.063	.121	.346	.514	.290	.469	.157	.450	.640	#2	.076	.407
					2					.350							
.190–32 (#10–32)	LPF11MW	LPF12MW	032	1	1	.063	.121	.346	.514	.290	.469	.157	.450	.640	#2	.076	.407
					2					.350							
.250–20 (1/4–20)	LPF11MW	LPF12MW	0420	1	1	.063	.128	.413	.575	.350	.531	.157	.530	.790	#3	.081	.468
					2					.410							

МЕТРИКА ISO/единица измерения: мм

Размер резьбы х шаг	Тип: Рифленая крышка	Тип: Гладкая крышка	Код резьбы	Код хвостовика	Код длины винта	A Макс. толщина листа	B Миним.	Размер отверстия в листе +0,08 -0,03	E ±0.25	G Номин.	H Миним.	L Номин.	T_1 Номин.	T_2 Номин.	Размер драйвера	Мин. кол-во	W Номин.
M3 x 0.5	LPF11MW	LPF12MW	M3	1	1	1.6	2.82	6.35	10.59	5.84	9.52	3.48	7.87	11.43	#1	1.85	7.92
					2					7.37							
M3.5 x 0.6	LPF11MW	LPF12MW	M3.5	1	1	1.6	2.92	7.19	11.43	7.37	10.49	3.78	11.43	16.26	#2	1.93	8.74
					2					8.89							
M4 x 0.7	LPF11MW	LPF12MW	M4	1	1	1.6	3.07	8.79	13.06	7.37	11.91	3.99	11.43	16.26	#2	1.93	10.34
					2					8.89							
M5 x 0.8	LPF11MW	LPF12MW	M5	1	1	1.6	3.07	8.79	13.06	7.37	11.91	3.99	11.43	16.26	#2	1.93	10.34
					2					8.89							
M6 x 1	LPF11MW	LPF12MW	M6	1	1	1.6	3.25	10.49	14.61	8.89	13.48	3.99	13.46	20.07	#3	2.06	11.89
					2					10.41							





Обозначение номера детали

LPF11MW – 632 – 1 – 1

- LPF11MW: Тип
- 632: Код резьбы
- 1: Код хвостовика
- 1: Код длины винта