LPF11PM

Функции:

Красочные самозатягивающиеся узлы крепления панелей.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ/единица измерения: Дюйм

Размер резьбы	Тип: Рифленая крышка	Код резьбы	Код длины винта	A (Хвостовик) Макс.	Миним. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,003 +0,000	C Макс.	E ± .010	G ± .025	P ± .025	T_1 Номин.	T_2 Номин.	Размер драйвера	Мин. расстояние от отверстия C/L до края
.112–40 (#4–40)	LPF11PM	440	0	.036	.036	.219	.218	.417	.170	.000	.310	.450	#2	.28
			1						.230	.060				
			2						.290	.120				
.138–32 (#6–32)	LPF11PM	632	0	.036	.036	.250	.249	.450	.230	.000	.450	.640	#2	.29
			1						.290	.060				
			2						.350	.120				
.164–32 (#8–32)	LPF11PM	832	0	.036	.036	.312	.311	.514	.230	.000	.450	.640	#2	.33
			1						.290	.060				
			2						.350	.120				
.190–32 (#10–32)	LPF11PM	032	0	.036	.036	.312	.311	.514	.230	.000	.450	.640	#2	.33
			1						.290	.060				
			2						.350	.120				

МЕТРИКА ISO/единица измерения: мм

Размер резьбы x шаг	Тип: Рифленая крышка	Код резьбы	Код длины винта	A (Хвостовик) Макс.	Миним. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,08	C Макс.	E ± 0.25	G ± 0.64	P ± 0.64	T_1 Номин.	T_2 Номин.	Размер драйвера	Мин. расстояние от отверстия C/L до края
M3 x 0.5	LPF11PM	M3	0	0.92	0.92	5.56	5.54	10.59	4.32	0	7.87	11.43	#2	7.11
			1						5.84	1.52				
			2						7.37	3.05				
M4 x 0.7	LPF11PM	M4	0	0.92	0.92	7.92	7.9	13.06	5.84	0	11.43	16.26	#2	8.38
			1						7.37	1.52				
			2						8.89	3.05				
M5 x 0.8	LPF11PM	M5	0	0.92	0.92	7.92	7.9	13.06	5.84	0	11.43	16.26	#2	8.38
			1						7.37	1.52				
			2						8.89	3.05				





Обозначение номера детали

LPF11PM – 632 – 0

- LPF11PM: Тип
- 632: Код резьбы
- 0: Код длины винта