

LPF30 LPF31 LPF32



Функции:

*Низкопрофильная конструкция удовлетворяет многим функциональным и косметическим требованиям.



*Удобная большая головка с прорезями для работы инструментом или пальцами.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ/единица измерения: Дюйм

Размер резьбы	Тип	Код резьбы	Код длины винта	A (Хвостовик) Макс.		Миним. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,003 -0,000	C Макс.	E ± .010	G ± .015	H ± .005	T ₁ Макс.	T ₂ Номин.	Мин. расстояние от отверстия C/L до края
.112-40 (#4-40)	LPF30	440	30	.030	.030	.203	.203	.406	.300	.202	.325	.595	.26	
	LPF31			.035	.040									
	LPF32			.058	.060									
.138-32 (#6-32)	LPF30	632	30	.030	.030	.219	.218	.438	.300	.202	.325	.595	.28	
	LPF31			.035	.040									
	LPF32			.058	.060									
.164-32 (#8-32)	LPF30	832	30	.030	.030	.250	.249	.468	.300	.207	.330	.600	.29	
	LPF31			.035	.040									
	LPF32			.058	.060									
.190-32 (#10-32)	LPF30	032	30	.030	.030	.312	.311	.530	.300	.220	.335	.605	.33	
	LPF31			.035	.040									
	LPF32			.058	.060									
.250-20 (1/4-20)	LPF32	0420	35	.058	.060	.375	.374	.625	.350	.242	.385	.675	.38	

МЕТРИКА ISO/единица измерения: мм

Размер резьбы x шаг	Тип	Код резьбы	Код длины винта	A (Хвостовик) Макс.		Миним. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,08	C Макс.	E ± 0.25	G ± 0.4	H ± 0.13	T ₁ Макс.	T ₂ Номин.	Мин. расстояние от отверстия C/L до края
M3X0.5	LPF31	M3	30	0.97	1	5.5	5.5	5.48	10.31	7.62	5.13	8.26	15.11	6.6
	LPF32			1.48	1.5									
M4X0.7	LPF31	M4	30	0.97	1	6.4	6.4	6.38	11.89	7.62	5.26	8.38	15.24	7.37
	LPF32			1.48	1.5									
M5X0.8	LPF31	M5	30	0.97	1	8	8	7.98	13.46	7.62	5.59	8.51	15.37	8.38
	LPF32			1.48	1.5									
M6X1	LPF32	M6	35	1.48	1.5	9.5	9.5	9.48	15.88	8.89	6.12	9.78	17.15	9.65



Обозначение номера детали

LPF30 — 832 — 30 CN
 Тип — Код резьбы — Код длины винта — Конеч