



Функции:



- *Недорогая конструкция.
- *Небольшая, компактная и низкопрофильная конструкция для зон с ограниченным доступом.
- *Две длины винтов.
- *Стандартный универсальный паз/ крестообразная выемка.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ/единица измерения: Дюйм

Размер резьбы	Тип	Код резьбы	Код длины винта	A Хвостовик Макс.	Миним. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,003	C Макс.	E ± .010	G ± .025	H ± .005	P ± .025	T ₁ Номин.	T ₂ Номин.	Размер драйвера	Мин. расстояние от отверстия C/L до края
.112-40 (#4-40)	LPFHV	440	0	.036	.036	.203	.202	.260	.216	.080	.000	.260	.436	#1	.21
			1												
.138-32 (#6-32)	LPFHV	632	0	.036	.036	.219	.218	.276	.234	.092	.000	.290	.484	#2	.23
			1												
.164-32 (#8-32)	LPFHV	832	0	.036	.036	.252	.251	.309	.259	.111	.000	.335	.555	#2	.26
			1												

МЕТРИКА ISO/единица измерения: мм

Размер резьбы x шаг	Тип	Код резьбы	Код длины винта	A Хвостовик Макс.	Миним. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,08	C Макс.	E ± 0.25	G ± 0.64	H ± 0.13	P ± 0.64	T ₁ Номин.	T ₂ Номин.	Размер драйвера	Мин. расстояние от отверстия C/L до края
M3 x 0.5	LPFHV	M3	0	0.92	0.92	5.5	5.49	6.95	5.55	2.03	0	6.69	11.25	#1	5.8
			1												
M3.5 x 0.6	LPFHV	M3.5	0	0.92	0.92	6	5.98	7.45	6.01	2.34	0	7.45	12.47	#2	6.3
			1												
M4 x 0.7	LPFHV	M4	0	0.92	0.92	6.4	6.38	7.85	6.59	2.79	0	8.5	14.1	#2	6.7
			1												



Обозначение номера детали

