

HL Inserts



Особенности:

- В основном используется в корпусах мобильных телефонов, ноутбуков и небольших электроприборов
- Требуется установка теплоизоляции, предназначенная для термопластичных пластмасс (RS, PPS, ABS, RR и т.д.)

МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A	L		S										T	HD	OD	P	H +0,1	W
Размер резьбы	Длина вставки		Длина шипов										Толщина головки	Диаметр головки	Диаметр вставки	Пилотный конец	Диаметр реком. отверстия	мин. толщина стенок
M2	3.9	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	0.51	4.8	3.5	3.1	3.2	1.4	
M2.5	5.8	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	0.58	5.5	4.4	3.9	4.0	1.8	
M3	5.8	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	0.58	5.5	4.4	3.9	4.0	1.8	
M3.5	7.1	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	0.74	6.4	5.2	4.7	4.8	2.1	
M4	8.1	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	0.89	7.1	6.1	5.5	5.6	2.4	
M5	9.5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	1.07	7.9	6.9	6.3	6.4	2.8	
M6	12.7	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	1.32	9.5	8.5	7.9	8.0	3.6	
M8	12.7	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	1.32	11.1	10.0	9.5	9.6	5.0	

УНИФИЦИРОВАННЫЙ / Единица измерения: Дюйм

A	L		S										T	HD	OD	P	H +0.04	W
Размер резьбы	Длина вставки		Длина шипов										Толщина головки	Диаметр головки	Диаметр вставки	Пилотный конец	Диаметр реком. отверстия	мин. толщина стенки
2-56	.155	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.020	.187	.137	.123	.126	.055	
4-40	.228	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.023	.217	.174	.154	.157	.071	
6-32	.281	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.029	.250	.206	.185	.189	.083	
8-32	.320	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.035	.280	.239	.218	.220	.094	
10-24	.374	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.042	.312	.270	.249	.252	.110	
10-32	.374	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.042	.312	.270	.249	.252	.110	
1/4-20	.500	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.052	.375	.333	.312	.315	.142	
1/4-28	.500	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.052	.375	.333	.312	.315	.142	
5/16-18	.500	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.052	.437	.393	.375	.378	.197	
5/16-24	.500	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	.052	.437	.393	.375	.378	.197	

Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

Обозначение номера детали:

Код модели - A (Размер резьбы) x L(Длина вставки) - OD(Диаметр вставки) от HD(Диаметр головки) - S(Длина шпильки) + Материал + Отделка

HL-M2x3,9-OD3.5B HLH-M2x3,9-HD4.8SS

HLS-M2x3,9-OD3.5-S5.0SZN


HLHS-M2x3,9-HD4.8-S5.0SEN

HL Inse. M2x3,9-OD3.5, Латунь C3604


Вставка HLH с головкой, M2x3,9-HD4.8, Нержавеющая сталь SUS303

Вставка HLS со шпилькой 5,0 мм, M2x3,9-OD3.5-S5.0, Сталь 1215, Покрытие цинк-никелевым сплавом


Вставка HLHS с головкой и шпилькой 5,0 мм, M2x3,9-HD4.8-S5.0, Сталь 1215, Химическое никелирование




Модель HL




Модель :HLH



Модель : HLS



Модель : HLHS



Сквозное или глухое отверстие, конусность<1°