

FB Inserts



Характеристики

- ◆ Расположенные напротив друг друга спиральные накатки обеспечивают сбалансированный высокий крутящий момент и высокую эффективность вытягивания
- Резьбовые вставки для ультразвукового / термического закрепления
- ◆ Предназначены для термопластичных пластмасс (PPS, ABS, RR и т.д.)

МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A Размер резьбы	L Длина вставки					S Длина шипов					T Толщина головки	HD Диаметр головки	OD Диаметр вставки	P Плотный конец	H Диаметр реком. отверстия	W мин. толщина стенки
	4.0	5	8	10	12	15	18	20	25	4.0						
M2	4.0	5	8	10	12	15	18	20	25	4.0	5.0	0.5	3.5	6.5	1.0	5.2
M2.5	5.0	5	8	10	12	15	18	20	25	4.0	5.0	0.5	3.5	6.5	1.0	5.2
M3	5.5	5	8	10	12	15	18	20	25	4.5	6.0	0.5	4.0	7.0	1.1	6.2
M3.5	6.0	5	8	10	12	15	18	20	25	5.5	7.0	0.5	5.0	7.5	1.3	7.2
M4	7.5	5	8	10	12	15	18	20	25	6.0	7.5	0.8	5.4	9.0	1.4	7.7
M5	8.0	5	8	10	12	15	18	20	25	7.0	8.0	0.8	6.4	9.5	1.7	8.2
M6	9.0	5	8	10	12	15	18	20	25	8.5	10.0	0.8	7.9	11.0	2.0	10.2
M8	11.0	5	8	10	12	15	18	20	25	10.0	12.0	1.0	9.4	13.0	2.4	12.2
M10	13.0	5	8	10	12	15	18	20	25	12.0	14.0	1.0	11.3	15.5	2.9	14.2

Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

Код модели-А (Размер резьбы) x L(Длина вставки)-OD(Диаметр вставки) или HD(Диаметр головки)-S(Длина шпильки)+Материал+Отделка

Обозначение номера детали:

FB-M2x4.0-OD4.0Б

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS

FBH-M2x4.0-HD5.0SS


FBH-M2x4.0-HD5.0SS

Вставка FB, M2x4.0-OD4.0, Латунь С3604


Вставка FBH с головкой, M2x4.0-HD5.0, Нержавеющая сталь SUS303

Вставка FBS со шпилькой 5.0 мм, M2x4.0-OD4.0-S5.0, Сталь 1215, Покрытие цинк-никелевым сплавом


Вставка FBHS с головкой и шпилькой 5.0 мм, M2x4.0-HD5.0-S5.0, Сталь 1215, Химическое никелирование




Модель: FB




Модель: FBH



Модель: FBS



Модель: FBHS



Сквозное или глухое отверстие, конусность=3°