

Вставки Mini-Tek



Особенности

- ♦ В основном используется для корпусов мобильных телефонов, ноутбуков и небольших электроприборов
- ♦ Размеры резьбы от M1 до M2,5
- ♦ Требуется установка термостойкой изоляции, предназначен для термопластичных пластиков (PPS, ABS, PP и т. д.)

МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A	L				T	HD	OD	P	H +0,1	W
Размер резьбы	Длина вставки				Высота головки	Диаметр головки	Диаметр вставки	Конец	Диаметр реком. отверстия	мин. толщина стенки
M1	2.5	-	-	-	-	-	2.10	1.70	1.75	0.70
M1.2	2.5	-	-	-	-	-	2.10	1.70	1.75	0.70
M1.4	3.0	-	-	-	0.40	3.0	2.50	2.10	2.15	0.80
M1.6	3.0	2.5	2.2	2.0	0.40	3.0	2.50	2.10	2.15	0.80
M2	3.0	-	-	-	0.40	3.5	3.00	2.60	2.65	0.80
M2.5	4.0	-	-	-	0.40	4.0	3.65	3.15	3.20	1.00


Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

Обозначение номера детали:


Модель Cade-A (Размер резьбы) x L(Длина вставки)-OD(Диаметр вставки) или HD(Диаметр головки)+Материал+Отделка

MT-M1.6x3.0-OD2.5B
MTH-M1.6x3.0-HD3.0SS


Вставка Mini-Technical, M1.6x3.0-OD2.5, Латунь C3604
Вставка Mini-Tek с головкой, M1.6x3.0-NDZ.O, нержавеющая сталь SUS303



Модель: MT



Модель: MTH



Сквозное или глухое отверстие, конусность <1°